

SYNKRO	2600	3000
Töölaius:	2,60 m	3,0 m
Transpordilaius:	2,60 m	3,0 m
Piide arv:	6	7
Ketaste arv:	5	6
Raami kõrgus:	75 cm	75 cm
Jõuvajadus kW/hj:	51 / 70	66 / 90

SYNKRO S	2600 S	3000 S	3800 SH	4700 SH	5500 SH
Töölaius:	2,60 m	3,0 m	3,80 m	4,70 m	5,50 m
Transpordilaius:	2,60 m	3,0 m	2,20 m	3,0 m	3,0 m
Piide arv:	6	7	9	11	13
Ketaste arv:	5	6	8	10	12
Raami kõrgus:	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Jõuvajadus kW/hj:	59 / 80	88 / 120	103 / 140	132 / 180	184 / 250

SYNKRO	3003	4003 K	5003 K
Töölaius:	3,0 m	4,0 m	5,0 m
Transpordilaius:	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Piide arv:	11	14	18
Ketaste arv:	80 cm	80 cm	80 cm
Raami kõrgus:	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
Jõuvajadus kW/hj:	80/110	110/150	132/180

SYNKRO	5003 T	6003 T
Töölaius:	5,0 m	6,0 m
Transpordilaius:	3,0 m	3,0 m
Piide arv:	17	20
Raami kõrgus:	80 cm	80 cm
Põhitala:	100x100 mm	100x100 mm
Jõuvajadus kW/hj:	125/170	155/210